

NOTICE DE MONTAGE & D'UTILISATION

VELTOP POST 3

Nous vous remercions d'avoir choisi notre protection **VELTOP POST3**.

VELTOP, un produit conçu, fabriqué et assemblé par la société **CYCLO-SYSTEM**, située en Haute-Savoie (74).

Pour garantir son bon usage, fonctionnement et assurer une longue vie à votre nouvel accessoire, nous vous remercions de lire et de suivre attentivement les instructions d'emploi et de montage.

Nous vous rappelons que **VELTOP** a pour objectif d'apporter une protection au facteur contre la pluie, le froid et le soleil dans ses déplacements quotidiens à vélo.

Il s'agit d'un accessoire adaptable sur tous les vélos VAE ou sans assistance de la Poste.

AVERTISSEMENT !

Le non-respect de ce mode d'emploi pourrait entraver le bon fonctionnement de la protection et causer la défaillance de certaines pièces.

Le **VELTOP POST3** est composé des pièces ci-dessous :

- **1 pare-brise haut**
réglable en 2 positions
monté sur 2 tubes inox verticaux

- **1 structure tubulaire basse**
recouverte d'un tissu étanche
équipée de **4 paires de pièces d'accroche**

- **1 pare-brise bas amovible**
et réglable en hauteur

- **1 capote** intégrant
des protections latérales transparentes
+ sacoche de stockage

- **1 paire d'arceaux**
de 2 segments reliés par élastique
avec un embout noir sur une extrémité

- **1 clé 6 pans**



MONTAGE DE LA STRUCTURE SUR ARMATURE DU PANIER AVANT

Les 4 pièces d'accroche doivent être fixées sur le haut de l'armature 16mm du panier du vélo.

Pour cela, il convient de desserrer les 2 vis à l'aide de la clé 6 pans fournie, afin de libérer les 4 parties amovibles du bas de la pièce d'accroche.

Positionner la structure de telle sorte à ce que les 2 pièces d'accroche, situées à l'avant de la structure pare-brise, soient positionnées juste après l'arrondi de l'armature du panier du vélo.

Replacer les 4 parties amovibles en serrant alternativement les 2 vis pour obtenir un serrage parallèle de la pièce.

Serrer ensuite également les 2 vis des 4 pièces d'accroche côté structure tubulaire.

Les 2 pièces doivent être solidement serrées et fixées à la structure panier.



MISE EN PLACE DES ARCEAUX

Déployer chaque arceau de 2 segments reliés par élastique et insérer **en biais** l'extrémité de l'arceau sans embout dans la pièce noire en haut du pare-brise.



MISE EN PLACE DE LA CAPOTE

Insérer d'abord le fourreau de la capote, coté sans fermeture éclair, dans le 1^{er} arceau.

Placer ensuite le 2^{ème} arceau au fond du fourreau puis remonter la fermeture éclair.

Solidariser ensuite la capote avec le haut du pare-brise et les protections latérales sur les déflecteurs grâce au velcro.



REGLAGES

Lorsque que vous vous placez sur la selle en configuration de pédalage, le haut de la tête doit être le plus proche possible de la capote.

Vous disposez de 2 positions pour régler la hauteur du pare-brise par l'intermédiaire des boutons pression TENAX.

Pour changer la hauteur du pare-brise, dévisser les boutons de serrage à l'intérieur du pare-brise puis soulever le bouton TENAX à l'extérieur du pare-brise pour monter ou abaisser le pare-brise sur l'autre position.

Vous pouvez également abaisser le pare-brise bas et/ou monter le pare-brise haut pour obtenir une fenêtre de vue en cas de mauvaise visibilité.



ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement le pare-brise avec du coton humide pour ne pas le rayer et une petite dose de nettoyant non agressif (ex: produit vaisselle) pour garantir une bonne visibilité et pour favoriser l'évacuation des gouttes d'eau. Ne pas repasser la capote 100% Polyester et éviter les lavages pour préserver l'imperméabilité.

PRECAUTIONS

Lors du montage de la capote, veiller à ce que les arceaux ne rentrent pas en contact avec vos yeux. Laisser sécher votre capote avant de les stocker.

Eviter d'appuyer le vélo contre un mur en le faisant reposer sur les arceaux afin d'éviter de les casser ou de déchirer la capote.

L'utilisation de la protection lors de conditions climatiques extrêmes (vent violent, givre, neige,...) est déconseillée. Dans ce cas, décapoter la protection et retirer si nécessaire la partie haute du pare-brise. De façon générale, l'utilisation ou non de la protection VELTOP est laissée à l'appréciation de son utilisateur.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément et de confort d'utilisation avec notre protection VELTOP.



CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
France

Tel : 04 50 77 56 17
Fax : 04 50 63 45 36

contact@cyclo-system.com
www.veltop.eu